




- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Displaygrößen von 7" bis 23.8"
- Modernes, schlankes Design
- Flächenbündiger Touchscreen ohne „Schmutzkante“ (Resistiv oder PCT-Glas-Multi-Touch)
- Frontseitiger IP65 Schutz
- 9 ~ 36V DC Spannungseingang
- Einbaumontage oder VESA-Montage
- VGA, DVI, HDMI und DisplayPort Unterstützung
- Optional integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness, Optical Bonding, automatische Helligkeitsregelung



- High quality aluminum housing
- Display sizes from 7" to 23.8"
- Modern, slim design
- Flush-mounted touchscreen without "dirt edge" (resistive or PCT glass multi-touch)
- Front side IP65 protection
- 9 ~ 36V DC voltage input
- Panel or VESA mounting
- VGA, DVI, HDMI and DisplayPort support
- Optional integrated speakers, extended temperature range, high-brightness, optical bonding, auto dimming



Flächenbündige Front
Flush front



Rückseitige Bedientasten
Rear control buttons



Vielfältige Anschlüsse
Various interfaces



Displaygrößen 7" bis 21.5"
Display sizes 7" to 21.5"

SMART-VISU-100

Displayvarianten / Display versions

	Auflösung Resolution	Helligkeit Brightness	Kontrast Contrast	Farben Colors	Blickwinkel Viewing angle (h° / v°)	Lebensdauer Lifetime (h)	Abmessungen Dimensions (mm)
7"	800 x 480 px	350 cd/m ²	400:1	262K	140 / 110	40.000	202 x 149 x 39
8"	800 x 600 px	350 cd/m ²	500:1	262K	140 / 125	40.000	231 x 176 x 50
10.1"	1280 x 800 px	350 cd/m ²	800:1	262K	160 / 160	40.000	285 x 189 x 48.9
12"	800 x 600 px	450 cd/m ²	300:1	262K	140 / 160	50.000	319 x 245 x 51.7
12" XGA	1024 x 768 px	500 cd/m ²	800:1	16.2M	160 / 160	50.000	319 x 245 x 51.7
15"	1024 x 768 px	420 cd/m ²	1000:1	262K	170 / 160	50.000	410 x 310 x 54.7
15.6"	1366 x 768 px	300 cd/m ²	500:1	16.7M	160 / 160	50.000	412 x 277.5 x 58.9
15.6" HD	1920 x 1080 px	300 cd/m ²	1000:1	16.7M	160 / 160	50.000	412 x 277.5 x 58.9
17"	1280 x 1024 px	350 cd/m ²	800:1	16.7M	140 / 160	50.000	439 x 348 x 64.8
18.5"	1366 x 768 px	300 cd/m ²	1000:1	16.7M	170 / 160	30.000	499.6 x 314.6 x 59.9
18.5" HD	1920 x 1080 px	300 cd/m ²	1000:1	16.7M	170 / 160	30.000	499.6 x 314.6 x 59.9
19"	1280 x 1024 px	350 cd/m ²	1000:1	16.7M	160 / 160	30.000	468 x 380 x 64.8
21.5"	1920 x 1080 px	250 cd/m ²	3000:1	16.7M	178 / 178	30.000	557 x 362 x 64.8
23.8"	1920 x 1080 px	250 cd/m ²	3000:1	16.7M	178 / 178	30.000	640 x 395 x 44

Anschlüsse / I/O connectors

1 x Spannungseingang, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI (ab 12"), 1 x DisplayPort (ab 12"),
1 x USB (Touchscreen) /

1 x power input, 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI (from 12"), 1 x DisplayPort (from 12"),

1 x

Touchscreen / Touchscreen

SMART-VISU-100:

Resistiver Touchscreen, 3H Oberflächenhärte, Lebensdauer >1.000.000 Berührungen /

Resistive touchscreen, 3H surface hardness, lifetime >1.000.000 touches

SMART-VISU-100-P:

PCT Glas-Multi-Touch, 7H Oberflächenhärte, Lebensdauer >35.000.000 Berührungen /

Umgebungsbedingungen /

0°C ~ 50°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend /

Spannungsversorgung / Power input

9 ~ 36V DC, optional 100 - 240V AC mittels externem Netzteil /

Gehäuse / Housing

Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumfront /

Befestigung / Mounting

VESA-Montage, Einbaumontage (Einbau-Kit im Lieferumfang enthalten) /

IP-Schutz / IP-Rating

Frontseitig IP65, Gehäuse IP20 /

Unterstützte Betriebssysteme /

Windows 7, Windows embedded Standard 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 10 IoT,

Weitere Produktoptionen /
Additional product options

Integrierte Lautsprecher, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness; Optical Bonding,
automatische Helligkeitsregelung

Integrated speakers, extended temperature range, high-brightness, optical bonding, auto dimming